



TEHNIČKI LIST TL.C.43.01

Datum izdanja: 18.01.2016.

BOJA ZA ČELA TRUPACA

Zaštitni elastični premaz

KARAKTERISTIKE

BOJA ZA ČELA TRUPACA je materijal koji se koristi za premazivanje čela trupaca, rezane drvene građe i slično a služi da spriječi ili smanji pucanje drveta prilikom sušenja. Nakon sušenja formira se elastičan film koji dobro prijanja na drvo. Odlikuje ga otpornost na atmosferske uticaje. Pogodan je za brzo sušenje drveta u sušarama kao i u uslovima prirodnog sušenja na skladištima. Dostupan je u 3 osnovne boje - plava, crvena i zelena kao i u velikom broju nijansi iz Colorit ton karte.

SASTAV

Mineralna punila, vodena disperzija polimernog veziva, uguščivač, pigmenti, aditivi, voda.

PRIMJENA

Boju dobro promiješati prije upotrebe. Boja je već pripremljena za nanošenje tako da se ne treba razrediti dodatno sa vodom. Nanošenje se vrši četkom, valjkom ili špricom. Ne raditi na kiši, magli i temperaturi nižoj od +10°C. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

POTROŠNJA

1 kg ≈ 2,5 – 4 m² zavisno od upijanja podloge.

PAKOVANJE

Plastična kanta od 20 kg, 24 komada, 1 paleta=480 kg

ROK TRAJANJA

18 mjeseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.





COLORIT

Paleta kvaliteta

Fasade. Boje. Ljepila.

TEHNIČKI LIST TL.C.43.01

Datum izdanja: 18.01.2016.

POSTUPANJE SA OTPADOM

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 111/13 i 106/15) i Pravilnikom u kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik, Republike Srbije“, broj 19/15), boja za čela trupaca je razvršćana u sa klasifikacijskim brojem 08 01 12 (otpadna boja i lak drugaćiji od onih navedenih u 08 01 11).

Otpad predati ovlaštenom licu za upravljenje otpadom.

OZNAČAVANJE

U skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obilježavanju hemikalija, Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

Obavještenja o mjerama predostrožnosti:

P102-Čuvati van dohvata djece.

P103-Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi

P280-Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P501-Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim/regionalnim/međunarodnim propisima

SKLADIŠTENJE

Na suhom i tamnom mjestu.

Na temperaturi od +5°C do +25°C

KONTROLA KVALITETA

Parametri kvaliteta proizvoda su određeni internim proizvodnim specifikacijama. Postizanje deklariranih vrijednosti, osigurano je integriranim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001. Potvrda deklariranih i graničnih vrijednosti se postiže ispitivanjem u akreditovanim laboratorijama.

Veliki značaj se daje i u oblasti zaštite životne sredine integriranim sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001.





COLORIT

Paleta kvaliteta

Fasade. Boje. Ljepila.

TEHNIČKI LIST TL.C.43.01

Datum izdanja: 18.01.2016.

OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko se prilikom ugradnje primjete primjenski ili estetski nedostaci, izvođač radova je dužan da momentalno zaustavi radove i blagovremeno obavjesti proizvođača koji će zatim pristupiti reklamaciji.

Ukoliko se ugradi veći dio ili cijela količina materijala, a tiče se gore navedenih karakteristika nije moguće pokrenuti reklamaciju.

Podrazumijeva se da je izvođač radova stekao znanje o karakteristikama proizvoda i načinom ugradnje istog.

Firma Colorit doo ne preuzima odgovornost za štetu koja je nastala zbog nestručnih izvođača, nepravilne upotrebe te pogrešnog izbora proizvoda za datu namjenu.

Tehnički list služi isključivo kao smjernica kako bi se postigli najbolji rezultati prilikom ugradnje.

Prije upotrebe proizvoda, pročitati bezbjednosno-tehnički list.



ISO 9001:2015 No.13644/0
ISO 14001:2015 No.02161/0

